

Te hace la vida más fácil.

Selladores y Siliconas



weber silicona universal



**USO
GENÉRICO**



**PARA
VIDRIOS**



ANTIHONGOS



Silicona con un sellado firme y duradero. Resiste la intemperie y la humedad, previniendo la aparición de moho y hongos.



RECOMENDADO

- > Interior.
- > Exterior.



COLOR

- > Blanco.
- > Transparente.



PRESENTACIÓN

- > Cartucho 280 ml.



TIEMPO DE SECADO

- > Formación de piel: 15 min.
- > Secado 3.5mm cada 24 horas.



VENTAJAS

- > Antihongo.
- > Versátil y fácil de aplicar.
- > Excelente adherencia.
- > Gran elasticidad y capacidad de movimiento.



SUPERFICIE

- > Vidrio.
- > Cerámico.
- > Azulejos.
- > Superficies no porosas.

Para más información visita nuestra pagina web:



MODO DE USO

- 1 Corte el extremo del cartucho con una cuchilla para abrir el envase.
- 2 Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y corte su punta en ángulo.
- 3 Coloque el cartucho en la pistola de calafateo.
- 4 Aplique el producto de forma continua sobre la superficie a sellar. ¡Y listo!



RECOMENDACIONES



Aplique el producto en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, evitando extremos. Asegúrese de que las superficies estén limpias, secas y libres de contaminantes, sin tocar la boquilla con objetos sucios. Use guantes y gafas de seguridad durante la aplicación. Guarde los cartuchos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz y temperaturas extremas.

weber silicona S



**PARA BAÑOS
Y COCINAS**



ANTIHONGOS



**FÁCIL
APLICACIÓN**

Silicona con excelente acabado en las juntas, dejándolas limpias y protegidas. Resiste la humedad y el paso del tiempo, ofreciendo un sellado firme y duradero que previene la aparición de moho y hongos.



RECOMENDADO

- > Interior.
- > Exterior.



COLOR

- > Blanco.
- > Transparente.



PRESENTACIÓN

- > Cartucho 280 ml.



TIEMPO DE SECADO

- > Formación de piel: 15 min.
- > Secado 3.5mm cada 24 horas.



VENTAJAS

- > Pintable.
- > Juntas invisibles.
- > No causa corrosión.
- > Alta adherencia a UV y envejecimiento.



SUPERFICIE

- > PVC.
- > Vidrio
- > Cerámico.
- > Melamine.
- > Porcelanato.
- > Gres Porcelánico.
- > Acero Inoxidable.

Para más información visita nuestra pagina web:



MODO DE USO

- 1 Corte el extremo del cartucho con una cuchilla para abrir el envase.
- 2 Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y corte su punta en ángulo.
- 3 Coloque el cartucho en la pistola de calafateo.
- 4 Aplique el producto de forma continua sobre la superficie a sellar. ¡Y listo!



RECOMENDACIONES



Aplique el producto en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, evitando extremos. Asegúrese de que las superficies estén limpias, secas y libres de contaminantes, sin tocar la boquilla con objetos sucios. Use guantes y gafas de seguridad durante la aplicación. Guarde los cartuchos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz y temperaturas extremas.

weber pegafácil



NO NECESITA CLAVOS



FÁCIL APLICACIÓN



PARA DIVERSOS MATERIALES



Adhesivo para pegar elementos livianos que ofrece un agarre firme y duradero.



RECOMENDADO

- > Interior.
- > Exterior protegido.



COLOR

- > Beige.



PRESENTACIÓN

- > Cartucho 280 ml.



TIEMPO DE SECADO

- > Formación de piel : 25-30 min
- > Secado completo 24 horas.



VENTAJAS

- > Pintable.
- > No tiene olor.
- > Excelente adherencia.
- > Reemplaza clavos y tornillos.



SUPERFICIE

- > PVC.
- > Madera.
- > Aluminio.
- > Concreto.
- > Fibrocemento.
- > Revestimiento.
- > Placas de yeso.
- > Pisos de madera.
- > Tableros fenólicos.

Para más información visita nuestra pagina web:



MODO DE USO

- 1 Corte el extremo del cartucho con una cuchilla para abrir el envase.
- 2 Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y corte su punta en ángulo.
- 3 Coloque el cartucho en la pistola de calafateo.
- 4 Aplique el producto de forma continua sobre la superficie a sellar. ¡Y listo!



RECOMENDACIONES



Asegúrese de que las superficies a adherir estén limpias, secas y libres de polvo, grasa o aceites, ya que cualquier contaminante puede afectar la adherencia del producto.

Guarde los cartuchos de sellador en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de la luz directa y temperaturas extremas, para mantener su efectividad.

weber espuma PU



LISTO PARA APLICAR



SE EXPANDE DE 2 A 3 VECES SU VOLUMEN



PARA DIVERSOS MATERIALES



Sella, aísla y rellena. Ideal para ventanas, puertas y orificios en construcción, con gran adherencia.

RECOMENDADO

- > Interior.
- > Exterior protegido.

COLOR

- > Amarillo claro

PRESENTACIÓN

- > Cartucho 300ml, 500ml, 750ml.

TIEMPO DE SECADO

- > Al tacto: De 5 - 10 min.
- > Endurecimiento: De 1.5 - 5 horas.

VENTAJAS

- > Alto rendimiento.
- > Excelente aislamiento térmico.
- > Expande su volumen de 2 a 3 veces.
- > Endurecimiento rápido con la humedad.
- > Perfecta adhesión en múltiples materiales.

SUPERFICIE

- > Metal.
- > Vidrio.
- > Madera.
- > Ladrillo.
- > Aluminio.
- > Concreto.

Para más información visita nuestra pagina web:



MODO DE USO

- 1 Agite bien el envase con la válvula hacia abajo, retire la tapa y enrosque la boquilla
- 2 Coloque el envase en posición vertical con la válvula hacia abajo y presione el adaptador para aplicar.
- 3 Una vez endurecida, corte el exceso de espuma con cuchilla o cuchillo afilado.
- 4 Realice los trabajos de acabado: enlucidos, selladores, pegado.

RECOMENDACIONES



Antes de usar, consulte la hoja de seguridad. Almacene entre -5 °C y +25 °C y limpie las herramientas tras su uso. El material curado solo se retira mecánicamente. Si el envase está frío, caliéntelo en agua tibia (máx. 40 °C) por 20 minutos.

weber extreme plus



SOPORTA PESO



FÁCIL APLICACIÓN



PARA DIVERSOS MATERIALES



Adhesivo y sellante transparente con tecnología POWER-BOOST, de alta adherencia y resistencia.

RECOMENDADO

- > Interior.
- > Exterior.

COLOR

- > Blanco.

PRESENTACIÓN

- > Cartucho 290 ml.

TIEMPO DE SECADO

- > Formación de piel: 7 min.
- > Secado 2 - 3 mm cada 24 horas.

VENTAJAS

- > Fijación instantánea.
- > Alta fuerza mecánica.
- > Resistente al agua y pintable.
- > Fuerza de unión de 320 kg/m²
- > Soporta vibraciones y condiciones extremas.

SUPERFICIE

- > PVC.
- > Vidrio.
- > Acero.
- > Ladrillo.
- > Mármol.
- > Granito.
- > Madera
- > Poliéster.
- > Concreto.
- > Aluminio.
- > Fibrocemento.

Para más información visita nuestra pagina web:



MODO DE USO


- 1 Corte el extremo del cartucho con una cuchilla para abrir el envase.
- 2 Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y corte su punta en ángulo.
- 3 Coloque el cartucho en la pistola de calafateo.
- 4 Aplique el producto de forma continua sobre la superficie a sellar. ¡Y listo!

RECOMENDACIONES



Antes de aplicar, pruebe en un área pequeña y asegúrese de que las superficies estén limpias y secas. Para objetos pesados use soporte temporal hasta el curado completo. Aplique solo en condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Use guantes y gafas, y almacene el producto en lugar fresco y seco.

weber ultra clear



EXCELENTE ADHERENCIA



100% TRANSPARENTE



PARA DIVERSOS MATERIALES

Adhesivo y sellante elástico transparente con tecnología POWER-BOOST, de alta adherencia y resistencia. Ideal para juntas invisibles entre diversos materiales de construcción, apto para interiores y exteriores.

RECOMENDADO

- > Interior.
- > Exterior.

COLOR

- > Transparente.

PRESENTACIÓN

- > Cartucho 290 ml.

TIEMPO DE SECADO

- > Formación de piel: 10 min.
- > Secado 2 -3 mm cada 24 horas.

VENTAJAS

- > Pintable.
- > Juntas invisibles.
- > No causa corrosión.
- > Alta resistencia a rayos UV y envejecimiento.

SUPERFICIE

- > PVC
- > Vidrio.
- > Madera.
- > Mármol.
- > Aluminio.
- > Concreto.
- > Cerámica
- > Porcelanato
- > Poliéster. .

Para más información visita nuestra pagina web:



MODO DE USO

- 1 Corte el extremo del cartucho con una cuchilla para abrir el envase.
- 2 Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y corte su punta en ángulo.
- 3 Coloque el cartucho en la pistola de calafateo.
- 4 Aplique el producto de forma continua sobre la superficie a sellar. ¡Y listo!

RECOMENDACIONES




Aplique el producto en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, evitando extremos. Asegúrese de que las superficies estén limpias, secas y libres de contaminantes, sin tocar la boquilla con objetos sucios. Use guantes y gafas de seguridad durante la aplicación. Guarde los cartuchos en un lugar fresco, seco y protegido de la luz y temperaturas extremas.

weber acryl plus



UNIONES DURADERAS



SELLADO INMEDIATO



PINTABLE



Sellador con tecnología POWER-BOOST para reparar fisuras y grietas, de agarre inmediato y alta resistencia, ideal para uniones duraderas en diversos materiales de construcción.

RECOMENDADO

- > Interior.
- > Exterior.

COLOR

- > Blanco.

PRESENTACIÓN

- > Cartucho 300 ml.

TIEMPO DE SECADO

- > Formación de piel: 15 min.
- > Secado 3.5 - 4.5 mm cada 24 horas

VENTAJAS

- > Pintable.
- > Flexible y duradero.
- > Resistencia al agua y moho.
- > Resistente a rayos solares y envejecimiento.

SUPERFICIE

- > Concreto
- > Madera.
- > Yeso.
- > Cerámica.
- > Vidrio.
- > Aluminio.
- > PVC.
- > Marcos de puerta y ventana.

Para más información visita nuestra pagina web:



MODO DE USO

- 1 Corte el extremo del cartucho con una cuchilla para abrir el envase.
- 2 Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y corte su punta en ángulo.
- 3 Coloque el cartucho en la pistola de calafateo.
- 4 Aplique el producto de forma continua sobre la superficie a sellar. ¡Y listo!

RECOMENDACIONES



Antes de aplicar, pruebe en un área pequeña y asegúrese de que las superficies estén limpias y secas. Para objetos pesados use soporte temporal hasta el curado completo. Aplique solo en condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Use guantes y gafas, y almacene el producto en lugar fresco y seco.

weber Flex PU



PINTABLE



ELEVADA RESISTENTE A RAYOS UV



PARA DIVERSOS MATERIALES



Sellador y adhesivo multiuso de poliuretano. Ideal para juntas de dilatación, reparación de fisuras y adhesivo para diferentes materiales de construcción.



RECOMENDADO

- > Interior.
- > Exterior.



COLOR

- > Gris.
- > Blanco



PRESENTACIÓN

- > Cartucho 300ml y manga 600ml.



TIEMPO DE SECADO

- > Secado al tacto: 70 min
- > Secado: 3mm cada 24 horas (23°C / 50%HR)



VENTAJAS

- > Pintable.
- > Fácil aplicación.
- > Rápido curado.
- > Máxima elasticidad.
- > Excelente resistencia a la intemperie.



SUPERFICIE

- | | |
|------------------|----------------|
| > Concreto. | > Teja. |
| > Ladrillo. | > Piedra. |
| > Madera. | > Porcelanato. |
| > Aluminio. | > Cerámica. |
| > Metal / Acero. | > Granito. |
| > Vidrio. | |

Para más información visita nuestra página web:



MODO DE USO

- 1 Corte el extremo del cartucho con una cuchilla para abrir el envase.
- 2 Enrosque la boquilla aplicadora en el cartucho y corte su punta en ángulo.
- 3 Coloque el cartucho en la pistola de calafateo.
- 4 Aplique el producto de forma continua sobre la superficie a sellar. ¡Y listo!

**Se recomienda el uso de un cordón de respaldo o un BACKER ROD.*



RECOMENDACIONES



Asegúrese de que las superficies a adherir estén limpias, secas y libres de polvo, grasa o aceites, ya que cualquier contaminante puede afectar la adherencia del producto.

Guarde los cartuchos de sellador en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de la luz directa y temperaturas extremas, para mantener su efectividad.



Visítanos en:



weberPerú



www.pe.weber